

사 양 서

모 델 명		HDA- 07.5 HC					
T Y P E		AIR WATER-COOLED TYPE					
냉 각 용 량 50 / 60 Hz	공냉식(AIR)	at	15℃		21,000 Kcal/hr		
	수냉식(WATER)				Kcal/hr		
압 축 기 COMPRESSOR	형 식	SCROLL - HERMETIC					
	전동기 출력	5.63 Kw		7.5 HP			
	기 동 방 식	직 입 기 동					
응 축 기 CONDENSER	형 식	Air Cooled Multi Pass Fin Tube TYPE					
	펜 . 모 터	0.65 Kw		1 EA (공냉식)			
	냉 각 수 량	L / MIN(수냉식)					
증 발 기 EVAPORATOR	형 식	Flooded Coil TYPE (실용실안 특허 121300호)					
	사 용 온 도	5~90 ℃		ΔT±		2~3 ℃	
	냉 수 량	70~80 L/min					
펌 프 P U M P	용 량	1.29 Kw		1.72 HP		2.5 Kgf/cm ²	
	재 질	임펠라	STS		바 디	Cast-iron	
	내 부 배 관	STS 304					
탱 크 용 량		130 L		(STS304)			
전 원 POWER	동 력 전 원	AC	3	PH	x	협의 V x 60Hz	
	조 작 전 원	AC	1	PH	x	220 V x 60Hz	
냉 매 GAS	종 류	R - 22					
	제 어 방 식	감 온 식 팽 창 밸 브					
HEATER		8 Kw					
HEATER 제어		P I D 제 어					
		HOT GAS FULL 제어 방식					
보 호 장 치		고,저압 압력 S/W, 과전류 계전기,과열방지기,역상방지기,저수위감지기,과냉방지기					
총 소 비 전 력		15.57 Kw		36.95 A			
접 속 관 경	응 축 기	A					
	냉 각 기	25 A					
외형크기(길이x폭x높이)		1270	X	870	X	1300 mm(PACKAGE TYPE)	